

	<u>Banjoanschluss / Ringauge</u> H692-03C-xx = gerade H693-03C-xx = 20° geogen H693-03C-xx-RB = 20° unten / 20° rechts geb. H693-03C-xx-LB = 20° unten / 20° links geb. H694-03C-xx = 45° geb. H697-03C-xx = 70° geb. H699-03C-xx = 90° geb. H695-03C-xx = 20° seitlich geb. H699-S-03C-xx-EXT = 90° seitl. geb., langer Schaft Ersetzen Sie einfach -xx durch die entsprechende Grösse 10, 11, 12, 08 und 06mm. Beispiel: H692-03C-10 = 10mm, gerade <i>(Viele Banjo-Anschlüsse sind ebenfalls in MEDIUM und LONG lieferbar. Bei Bedarf bitte mit angeben, oder bitte vorher anfragen)</i> Farbige Anschlüsse sind ausschließlich als kurzer Banjo in 10mm lieferbar! Farben: Rot, Blau, Schwarz, Grün, Gold, Viloet
	<u>Aussengewinde, bewegliche Schraube</u> mit Doppel-Dichtkonus Konkav (Aussenkonus) / Konkav (Innenkonus), (bei 3/8" UNF nur Konkav). Kann auch als abgewinkelt, bis zu 90° gebogen geliefert werden. Nennen Sie uns einfach den benötigten Winkel. H652-xxC = gerade H673-xxC = 45° gebogen H674-xxC = 90° gebogen Ersetzen Sie einfach -xx durch die entsprechende Gewinegrösse -03 = 3/8"x 24 UNF -18 = 1/8" x 28 BSP -31 = M10x 1.00 -32 = M10 x 1.25 Beispiel: H652-31C = M10x1.00, gerade
	<u>Innengewinde, bewegliche Mutter</u> mit Doppel-Dichtkonus Konkav (Aussenkonus) / Konkav (Innenkonus), (bei 3/8" UNF nur Konkav, bei 1/8" nur Konkav). M10x1.00 und x1.25 kann auch als abgewinkelt, bis zu 90° gebogen geliefert werden. Nennen Sie uns einfach den benötigten Winkel. SW 13 H650-xxC = gerade H653-xxC = 45° gebogen H654-xxC = 90° gebogen Ersetzen Sie einfach -xx durch die entsprechende Gewinegrösse -03 = 3/8"x 24 UNF -18 = 1/8" x 28 BSP (nur H650) -31 = M10x 1.00 -32 = M10 x 1.25 Beispiel: H650-31C = M10x1.00, gerade



Innengewinde, bewegliche Mutter, mit NUT

mit Doppel-Dichtkonus Konvex (Aussenkonus) / Konkav (Innenkonus), (bei 3/8" UNF nur Konkav).
M10x1.00 und x1.25 kann auch als abgewinkelt, bis zu 90° gebogen geliefert werden. Nennen Sie uns einfach den benötigten Winkel. SW 17

H663-xxC = gerade
H663-xxC-45 = 45° gebogen
H663-xxC-90 = 90° gebogen

Ersetzen Sie einfach -xx durch die entsprechende Gewinegrösse

-03 = 3/8"x 24 UNF
-31 = M10x 1.00
-32 = M10 x 1.25

Beispiel: H663-31C = M10x1.00, gerade

H663-31C-VAG = gerade, doppelt abgesetzt



Innengewinde, bewegliche Mutter, abgesetzt, mit NUT

mit Doppel-Dichtkonus Konvex (Aussenkonus) / Konkav (Innenkonus),
Kann auch als abgewinkelt, bis zu 90° gebogen geliefert werden. Nennen Sie uns einfach den benötigten Winkel. SW 17

H675-31C = gerade
H675-31C-45 = 45° gebogen
H675-31C-90 = 90° gebogen



Innengewinde, bewegliche Mutter, doppelt abgesetzt, mit NUT

mit Doppel-Dichtkonus Konvex (Aussenkonus) / Konkav (Innenkonus),
SW 17

H663-31C-VAG = gerade, doppelt abgesetzt



Aussengewinde, fest

mit Doppel-Dichtkonus Konvex (Aussenkonus) / Konkav (Innenkonus), (bei 3/8" UNF nur Konkav), und Dichtfläche für Kupfer-Dichtring!
SW17

H657-xxC = gerade
H658-xxC = gerade, extra lang
H659-03C = 3/8", gerade, lang
H669-31C = M10x1.00, gerade, lang
H669-32C = M10x1.25, gerade, lang

Ersetzen Sie einfach -xx durch die entsprechende Gewinegrösse

-03 = 3/8"x 24 UNF
-31 = M10x 1.00
-32 = M10 x 1.25

Beispiel: H657-31C = M10x1.00, gerade

	<u>Innengewinde, fest</u> mit Dichtkonus, SW17 H660-31C = gerade, Koknav H660-31C-SQUARE = gerade, Konkav H670-31C = gerade, mit Nut, Konvex
	<u>Schlauchdurchführungen / Halter</u> GROMMET, Gummi, schwarz HLL-001, Kunststoff, schwarz HLL-002, Kunststoff, schwarz HLL-003, Kunststoff, schwarz HLL-004, Kunststoff, schwarz HLL-005, Kunststoff, schwarz HLL-006, Kunststoff, schwarz HLL-007, Gummi, schwarz