Information sur le produit

HEL Conduite de frein - Yamaha FJR1300 (RP28) ABS (à partir de 2016-), VR+HR, 7-pièces, OEM, Kit f. ABS (avec conduite flexible)

Numéro d'article : HBF9666-RP28

357,00CHF / Jeu

incl. 8,1% T.V.A. plus 12,00CHF DHL-expédition

Prêt à être expédié sous 1 à 2 jours ouvrés. Délai de livraison : environ 3 à 5 jours ouvrés !



Information sur le produit





(Vis creuses en acier inoxydable incluses* (*pour les raccords avec anneau/banjo), bagues d'étanchéité en cuivre incluses)

#WhatsStoppingYou #RideTheBestYouCan #RideHEL

avec ABE, expertise de pièces, ou expertise technique pour transformations spéciales

Parfois, il faut simplement plus qu'un certificat d'homologation ou une expertise technique. Pour des applications et des transformations spéciales, nous proposons aussi une expertise purement technique. Indépendamment du type de véhicule ou de l'utilisation prévue ! Cela te donne un maximum de flexibilité pour ton projet !
Remarque : les conduites d'embrayage ne nécessitent pas d'ABE !

Raccords pouvant être tournés à tout moment

Peu importe la distance et la fréquence ! La construction unique de HEL Performance ne pose aucun problème, même dans les deux sens. A la main ! !!!! #EasyMount

Des kits de conduites parfaitement adaptés !

Montage facile, car chaque kit de conduite de frein est livré avec les accessoires nécessaires tels que les vis creuses*, les bagues d'étanchéité et les supports sur le flexible ! Pas de frais supplémentaires cachés #EasyMount #YouGetWhatYouNeed

Point de pression précis, meilleur dosage du système de freinage

Grâce à un meilleur dosage et à un point de pression précis, tu obtiens un tout nouveau contrôle sur l'ensemble du processus de freinage ! #RideTheBestYouCan

Développement et production de toutes les pièces de raccordement chez HEL en Angleterre !

HEL Performance dispose d'un arsenal de machines sur lesquelles toutes les pièces de raccordement sont fabriquées en interne à partir de l'acier inoxydable le plus fin. Nous sommes ainsi en mesure de contrôler entièrement tous les processus, de la première étape jusqu'à la conduite de frein finie. Tu obtiens le meilleur produit de notre maison. #NoCompromize

Information sur le produit

Production des conduites en Allemagne (Made in Germany)

Chaque conduite HEL Performance est combinée dans notre maison avec les meilleurs raccords en acier inoxydable, puis pressée durablement sur des installations modernes à commande numérique. Chaque conduite passe par le contrôle final avant d'être livrée. #SafetyFirst

Une technologie qui a fait ses preuves dans le sport automobile

Nos produits sont utilisés dans les plus grandes catégories de sport automobile. Que ce soit en MotoGP, Moto-2, Moto-3, EWC (la catégorie reine des exigences en matière de matériel). Tu obtiendras toujours la même et la meilleure qualité HEL ! #RideTheBestYouCan #RideHEL #TeamHEL

Les**conduites de frein en acier flexible** et les kits de **HEL Performance** optimisent le système de freinage de ta moto. Grâce à un meilleur dosage et à un point de pression précis, tu obtiens un tout nouveau contrôle sur l'ensemble du processus de freinage ! Que tu conduises une moto MotoGP, Moto-2, Moto3, WSBK, IDM, EWC ou un simple scooter 50cc. Chaque véhicule doit disposer d'un système de freinage aussi optimal que possible, quelle que soit la situation. Les conduites de frein en acier flex noble de HEL Performance en sont la clé.

La frontière étroite entre la victoire et la défaite

Chaque kilomètre d'un circuit de course révèle l'importance d'un freinage équilibré. Un contrôle parfait vous donne la sécurité dont vous avez besoin car la différence entre un bon pilote et un pilote moyen est que l'un contrôle la vitesse, l'autre non. C'est pourquoi, ici chez HEL Performance, nous fabriquons les meilleures conduites et tu as le contrôle dont tu as besoin pour des performances maximales.

Chez nous, tu trouveras le kit de conduites de frein adapté à ton véhicule et tu obtiendras ce que tu attends, des matériaux de haute qualité, d'excellentes performances et des conduites de frein visuellement remarquables.

Nous utilisons exclusivement des composants en acier inoxydable pour toutes les pièces de nos conduites et non pas, comme d'autres fabricants, des raccords en acier qui rouillent au cours de leur vie et présentent à nouveau un risque pour la sécurité.

Choisissez votre couleur préférée et cliquez sur "Ajouter au panier" pour commander vos conduites de frein HEL.

HEL Performance vous propose des kits de conduites de frein en **mode de pose** dit **"alternatif", également avec ABE !**

Pour de nombreux modèles, nous proposons différentes variantes de pose :

OEM, comme l'original (kit standard) : La longueur, le nombre et la pose des conduites de frein correspondent à une pièce de rechange d'origine.

Alternative, Full Length : deux conduites posées directement de la pompe de frein, une vers la droite et une vers la gauche, vers les étriers de frein.

Alternative, Over the Mudguard : une conduite est posée directement de la pompe de frein à l'étrier de frein droit, la deuxième de là à l'étrier de frein gauche en passant par le garde-boue.

HEL Performance - Always No.1 - What's Stopping You ?

Contenu du kit de conduite de frein :

Kit de conduite de frein revêtu d'acier inoxydable avec raccords en acier inoxydable Vis creuses en acier inoxydable (uniquement pour les raccords annulaires/banjo) Bagues d'étanchéité en cuivre Instructions de montage Autocollant HEL ABE ou certificat de pièces détachées

L'ABE est continuellement mis à jour. Si votre véhicule n'est pas ou pas encore inclus, veuillez nous contacter directement.

Information sur le produit

Remarque : les photos affichées sont
vous avez la possibilité d'indiquer la c
vos souhaits et vos indications !

Données techniques :

Tuyau : Matériau intérieur PTFE Matériau extérieur 303/304 Acier inoxydable &
Gaine de protection en PVC Matériau des raccords /
Matériau des raccords 303/304 Acier inoxydable Plage de température -70°C à 260°C
(-158°F to 500°F) Diamètre intérieur 3.5 mm (0.138") Diamètre extérieur 7.5 mm (0.295") Pression de service maximale 290 bar (4206 PSI) Pression d'éclatement 870 bar (12618 PSI)
Rayon de courbure minimal 38 mm (1.496")

Tu trouveras également d'autres indications et instructions dans la rubrique : "Questions et réponses".

-

options disponibles

Tube de couleur BLK


Transparent

Look carbone

Noir

Rouge

Rouge transp.

Orange

Bleu

Bleu transp.

Kawa-Green

Jaune

Rose

Transp. pourpre

Blanc

Raccord de couleur BLK

Information sur le produit

Acier inoxydable (naturel)

Acier inoxydable Noir

Acier inoxydable Rouge

Acier inoxydable bleu

Acier inoxydable Or

Acier inoxydable Vert

Acier inoxydable pourpre

BLK-Stealth

Sans

Stealth (+4,10CHF)