

Informazioni sul prodotto



Pompa del freno a mano radiale CNC HEL PERFORMANCE

N. art.: HEL-HMC-1

333,00CHF / pezzi.

incluso 8,1% IVA più 12,00CHF DHL-Spedizione

🟢 Pronto per la spedizione entro 1-2 giorni lavorativi.
Tempi di consegna: circa 3-5 giorni lavorativi!



Pompa radiale per freno a mano HEL-Performance® con pistone da 19 o 16 mm di diametro! HMC-MK-I

!!! Riduzione di prezzo 2025: da subito a soli 289,00 € (prezzo di vendita consigliato) !!!

Informazioni sul prodotto



Ormai la pompa del freno radiale di H
Realizzata con fresatura dal pieno (all

È disponibile in due versioni:

a) diametro del pistone 19 mm (19 x 18, 19 x 19, 19 x 20 mm)

b) diametro del pistone 16 mm (16 x 18, 16 x 19, 16 x 20mm)

Sia l'alloggiamento che la leva vengono fresati dal pieno presso HEL Performance a Exeter (Regno Unito) utilizzando i nuovissimi centri di lavorazione CNC. L'alloggiamento è nichelato, mentre la leva è anodizzata in nero.

Le leve freno di nuova concezione vengono fornite con due inserti che consentono di modificare il rapporto di trasmissione della pompa in base alle esigenze.

L'inserto 1) **presenta un foro centrale**, mentre l'inserto 2) ha un foro **decentrato**.

Basta sostituire o ruotare l'inserto per impostare il rapporto di trasmissione desiderato e ottenere un controllo e una sensazione ottimali del freno.

Le pompe possono **essere montate sia a destra che a sinistra sul manubrio !!!** I nippli di spurgo e il raccordo per il tubo del freno hanno la stessa filettatura (M10x1,00). In questo modo, su entrambi i fori è possibile collegare sia il tubo del freno che, a scelta, il nipplo di spurgo.

Peso : circa 285 grammi

Materiale : Alloggiamento / leva = alluminio 6082-T6, fresato dal pieno

Pistoni e viti = acciaio inossidabile

Alloggiamento: con rivestimento duro o anodizzato

Leva: anodizzata

Contenuto della confezione:

1 x cilindro del freno radiale con leva del freno

2 x inserti per la regolazione del rapporto di leva

1 x vite cava in acciaio inossidabile M10x1,00 con anelli di tenuta in rame

Istruzioni di montaggio e manutenzione

È in fase di preparazione un'omologazione ABE!!

#WhatsStoppingYou

Nota: le pompe freno e le pinze freno di HEL Performance non sono adatte all'uso del liquido freni SRF Racing di Castrol! L'uso di questo liquido freni può, in determinate circostanze, causare il danneggiamento delle guarnizioni.

opzioni disponibili

Dimensione HBZ



Pistone 19 mm, grigio



Pistone 19 mm, nero



Pistone 16 mm, grigio



Pistone 16 mm, nero

Posizione sul manubrio

Informazioni sul prodotto



 Destra - Freno	 Sinistra - Frizione
---	--

Leva pieghevole per la pompa del freno

 1 x leva pieghevole, non montata (+57,40CHF)	 1 leva pieghevole, da montare (+57,40CHF)	No grazie, senza leva pieghevole!
---	--	--

Liquido dei freni

 MOTUL DOT 3&4, 0,5 litri, invece di 8,95 solo 7,60 (15,20/litro) (+8,80CHF)	 MOTUL DOT 3&4, 2 x 0,5 litri, invece di 17,90 solo 13,90 (13,90/litro) (+17,50CHF)	 MOTUL-Racing RBF600 DOT4, 0,5 litri, invece di 25,25 solo 16,90 (33,80/litro) (+16,60CHF)	 MOTUL-Racing RBF600 DOT4, 2 x 0,5 litri, invece di 50,50 solo 28,80 (28,80/litro) (+33,20CHF)	 No grazie, niente liquido dei freni!
---	--	---	---	--